

ELAION MOTO 4T



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Línea de lubricantes para motores de 4 tiempos de motocicletas y cuatriciclos. Se encuentra conformada por los siguientes productos:

Elaion Moto 4T 10W-50: aceite 100% sintético formulado para cumplir con los más severos requisitos de protección frente a las elevadas temperaturas y altas revoluciones propias de la conducción deportiva.

Elaion Moto 4T 10W-40: aceite semisintético para requerimientos intermedios y eventualmente exigentes, lo cual asegura muy buenas prestaciones en motores de alta exigencia.

Elaion Moto 4T 20W-50: lubricante formulado con bases minerales de alta refinación. Su formulación está dirigida a aquellos motores que por su diseño requieren de un aceite de mayor robustez en viscosidad.

APLICACIÓN

Esta línea de productos está diseñada para satisfacer los requerimientos de aquellas motocicletas y cuatriciclos equipados con motores de 4 tiempos de diseño avanzado, que por su potencia y exigencia de prestación requieren un producto de última generación. A su vez, toda la línea es apta para lubricar la transmisión y el embrague de aquellos sistemas de lubricación integral.

ATRIBUTOS

- Alta capacidad antidesgaste, lo que otorga máxima protección al motor.
- Excelente resistencia a la oxidación.
- Excelente comportamiento ante altas temperaturas.
- Óptima limpieza del motor y sistema de escape.
- Excelente respuesta en el arranque en frío.
- Cubre necesidades de sistemas combinados (motor-transmisión-embrague).

ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método ASTM	10W-50	10W-40	20W-50
Grado SAE	--	--	10W-50	10W-40	20W-50
Viscosidad a 100 °C	cSt	D-445	21	13,5	17
Índice de Viscosidad	--	D-2270	160	135	115
Punto de Inflamación	°C	D-92	240	220	230
Punto de Ecurrimiento	°C	D-97	-39	-33	-21

Los datos procedentes de análisis típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

NIVELES Y ESPECIFICACIONES

	10W-50	10W-40	20W-50
JASO T-903-98	Type MA2/MA	Type MA2/MA	Type MA2/MA
API	SL	SJ	SG

ENVASE

Por disponibilidad de productos, consultar con su referente comercial.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD:

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs). De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: www.ypf.com

JUNIO 2015

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso

Consulta técnica
011 5441-0446
asistenciatecnica@ypf.com

ypf.com